


## Clave 2193

### 1. Descripción del producto:

Cepillo recto ondulado con vástago

<b>Diámetro (D):</b>	30 mm / 1-1/8"
<b>Longitud útil de alambre (H):</b>	7 mm / 1/4"
<b>Material del filamento:</b>	Acero al carbón
<b>Calibre:</b>	0.20 mm / 0.008"
<b>Vástago (d):</b>	6.4 mm / 1/4"
<b>Máx. RPM:</b>	20,000
<b>Línea:</b>	MAGMA



**D = 30 mm**  
**H = 7 mm**  
**d = 6.4 mm**



### 1. Aplicación

- Excelente para limpieza superficial de restos de soldadura, pintura, óxido y corrosión en lugares de difícil acceso.

### 2. Instrucciones de operación

- Montar en un mototool.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

### 4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

### 5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

### 6. Unidades de empaque

- Caja con 10 piezas.