

Clave 2272

1. Descripción del producto:

Cartucho de felpa

Dimensiones (in):	1/2 " x 1 " x 1/8 "
Dimensiones (mm):	13 x 25 x 3.2
Material:	Felpa
Especificación:	CARTUCHO CÓNICO
Máx. rpm:	8,000



1. Aplicación

- Para pulido con pasta de acero inoxidable, acero al carbón, aluminio, bronce, latón, plástico y vidrio.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en un mototool.
- Monte el adaptador Tenazit clave 1623 (1/8) ó 1624 (1/4).
- Monte el cartucho en el adaptador y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Unte la pasta en el cartucho.
- Proceda a efectuar la operación de pulido.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los cartuchos con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- Guarde los cartuchos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 20 unidades.