


Clave 2838

1. Descripción del producto:

Cepillo recto ondulado con vástago

Diámetro (D):	50 mm / 2"
Longitud útil de alambre (H):	11 mm / 5/16"
Material del filamento:	Acero al carbón latonado
Calibre:	0.30 mm / 0.012"
Vástago (d):	6.4 mm / 1/4"
Máx. RPM:	4,500
Línea:	EASY-CUT®



Tipo CROV

D = 50 mm
H = 11 mm
d = 6.4 mm



1. Aplicación

- Para texturizado en el proceso de vulcanizado y renovado de llantas.
- Para limpieza de metales, óxido, pintura y barnices.

2. Instrucciones de operación

- Montar en un taladro.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el producto.

6. Unidades de empaque

- Caja con 20 piezas.