# Ficha técnica

# Clave **3214**

# 1. Descripción del producto:

Respaldo con perforaciones y sistema de sujeción


#### **OULTRAGRIP**


Dimensiones (in): 2-3/4" x 4-1/2"

Dimensiones (mm): 70 x 114 mm

Especificación: RM UG

Línea: SuperAssilex





TENAZIT®

A = 70 mmL = 114 mm











# 1. Aplicación

- Respaldo para hojas de lija SuperAssilex.
- La flexibilidad del respaldo garantiza excelente acabado aún en superficies curvas o con radios, respetando la estructura del barniz.

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- · Apoye la lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

#### 3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

#### 5. Almacenamiento

• El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

#### 6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 2 unidades.