


## Clave 3297

### 1. Descripción del producto:

Respaldo flexible con perforaciones y sistema de sujeción **CULTRAGRIP**

Dimensiones (in):	6"
Dimensiones (mm):	146 mm
Especificación:	INTER- RESPALDO
Línea:	KOVAX



D= 146 mm



### 1. Aplicación

- Respaldo multiperforado para discos de lija Kovax.
- Se adapta a superficies con radios, su densidad baja proporciona un acabado uniforme.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora rotoorbital.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

### 3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

### 5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 2 unidades.