Ficha técnica

TENAZIT®

Clave **4927**

1. Descripción del producto:

Respaldo para discos de lija con sistema de sujeción **QULTRAGRIP**

Dimensiones (in): 5

Dimensiones (mm): 125 mm

Especificación: SIN PERFORACIONES UG

Línea: KOVAX













1. Aplicación

 Respaldo para discos de lija con sistema de sujeción Ultragrip.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora neumática clave 2540.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca exceda la velocidad máxima.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

• El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 1 pieza.