Ficha técnica

TENAZIT®

793

1. Descripción del producto:

Respaldos para Discos de fibra con sistema de sujeción **QULTRAGRIP**

Dimensiones (in): 5" x 5/16"-24

Dimensiones (mm): 125 x 7.9-24

Especificación: SIN PERFORACIONES UG

Máx. rpm: 12,000





1. Aplicación

• Respaldo para discos de lija y sin hoyos.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en una lijadora rotoorbital.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija autoadherible en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

• Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

• El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 1 pieza.