### Ficha técnica

## TENAZIT®

# 799

#### 1. Descripción del producto:

Respaldos para Discos de fibra con sistema de sujeción **OULTRAGRIP** 

Dimensiones (in): 6" x 5/16-24"

Dimensiones (mm): 150 x 7.9-24

**Especificación:** SIN PERFORACIONES UG

**Máx. rpm:** 10,000





#### 1. Aplicación

• Respaldo de poliuterano para montar discos de lija autoadheribles de 150 mm, ligero, flexible y perfectamente balanceado para un lijado uniforme, lo que permite obtener excelentes acabados en las piezas.

#### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en una lijadora rotoorbital.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

#### 3. Información de seguridad

- · Nunca exceda la velocidad máxima.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

#### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

#### 5. Almacenamiento

• El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

#### 6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 1 pieza.