

## Clave 985


### 1. Descripción del producto:

Cepillo recto trenzado de cara delgada

<b>Diámetro (D):</b>	178 mm / 7"
<b>Esesor:</b>	6.3 mm / 1/4"
<b>Barreno (d):</b>	Multi-rosca*
<b>Longitud útil de alambre (H):</b>	28.5 mm / 1-1/8"
<b>Material del filamento:</b>	Acero al carbón
<b>Calibre:</b>	0.50 mm / 0.020"
<b>Máx. RPM:</b>	12,500
<b>Número de trenzas:</b>	76
<b>Línea:</b>	MAGMA



### Tipo CRT



**D = 178 mm**  
**d = Multi-rosca**  
**H = 28.5 mm**

\*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.



Esmeriladora Angular

### 1. Aplicación

- Cepillo de alto rendimiento ideal para remover óxido, pintura, soldadura y quitar rebabas.
- Gracias a su gran cantidad de trenzas la remoción es constante.

### 2. Instrucciones de operación

- Montar en una esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

### 4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

### 5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

### 6. Unidades de empaque

- Caja con 5 piezas.