

## Clave 1373

### 1. Descripción del producto:

Rueda tipo sioux (SXN-30)

**Dimensiones (in):** 1-3/4 " x 1- 1/16 " x 11/16-16 "

**Dimensiones (mm):** 45 x 27 x 17.5-16

**Abrasivo:** Óxido de aluminio

**Especificación:** 88A80P5VT4

**Máx. rpm:** 15,700



### 1. Aplicación

- Para rectificado de asientos de válvulas de motores, larga duración y excelente acabado.

### 2. Instrucciones de operación

- Monte en una rectificadora sioux para asiento de valvulas.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Proceda a efectuar el proceso de rectificado.

### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice una rueda que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

### 3. Manejo

- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la rueda sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- La rueda debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

### 6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 5 unidades.