

Clave  
**1819**


## 1. Descripción del producto:

Hoja de Lija Premium

<b>Dimensiones (in):</b>	5-1/2" x 9"
<b>Dimensiones (mm):</b>	140 x 230
<b>Especificación:</b>	TSSA-1500
<b>Grano:</b>	1500
<b>Abrasivo:</b>	Carburo de Silicio
<b>Respaldo:</b>	A Papel Impermeable
<b>Línea:</b>	Next Step® Tenazit®



HL



A = 140 mm

L = 230 mm



Uso  
Manual

## 1. Aplicación

- Excelente para lijado en seco o húmedo de productos para estética automotriz: pasta, primer, pintura, barniz automotriz, etc. además de metales ferrosos, no ferrosos, piedra natural y artificial. También llamada lija de agua.
- Granos microfinos de alta calidad.
- Para dar un acabado uniforme superior previo al pulido con accesorios de estética automotriz.

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Si requiere acabados consistentes, se recomienda el uso de respaldo manual clave 1462.
- Durante su uso aplique abundante agua. Deje reposar en agua después de trabajarla para revivir el corte.

## 3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

## 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 50.