

Clave
2771


1. Descripción del producto:

Hoja de Lija

Dimensiones (in):	9" x 11"
Dimensiones (mm):	230 x 279
Especificación:	MEDIANO-MADERA
Grano:	Mediano
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Respaldo:	C Papel
Línea:	Tenazit



HL



A = 230 mm
L = 279 mm



Madera



Uso
Manual

1. Aplicación

- Para remover capas superficiales y dejar la madera lista.
- Excelente opción para trabajos con madera o de ebanistería, gracias a su estructura cerrada, se obtienen acabados consistentes en las piezas de trabajo.
- Respaldo resistente a la ruptura, la lija no se desgrana.
- La mejor relación costo / beneficio.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Uso en seco

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 50.