

## Clave 2829


### 1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre recto trenzado

<b>Diámetro (D):</b>	4" / 100 mm
<b>Espesor :</b>	3/8" / 10 mm
<b>Barreno (d):</b>	5/8" - 11 H / 15.9 - 11H
<b>Calibre :</b>	0.020" / 0.508 mm
<b>Longitud útil de alambre (H):</b>	7/8" / 22 mm
<b>Número de Trenzas:</b>	30
<b>Especificación:</b>	INOX 30T PIPELINE
<b>Máx. RPM:</b>	12,500



### Tipo CRT



**D = 100 mm**  
**d = 15.9 mm - 11H**  
**H = 22 mm**



### 1. Aplicación

- Especialmente diseñado para limpieza de soldadura en uniones de tubos de acero inoxidable.
- Excelente relación precio - rendimiento.
- Fabricados con alambre de acero inoxidable 302 de alta resistencia a la ruptura.

### 2. Instrucciones de operación

- Montar en esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

### 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.