

Clave 2854


1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre trenzado tipo copa

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Diámetro (D): | 125 mm / 5" |
| Barreno (d): | 15.9 mm / 5/8"-11H |
| Longitud útil de alambre (H): | 27 mm / 1-1/16" |
| Material del filamento: | Acero al carbón |
| Calibre: | 0.50 mm / 0.020" |
| Máx. RPM: | 8,500 |
| Número de trenzas: | 28 |
| Línea: | KREATOR |



Tipo CCT



D = 125 mm
d = 15.9 mm
H = 27 mm



1. Aplicación

- Para limpieza pesada de superficies metálicas, remueve restos de soldadura, pintura y corrosión.

2. Instrucciones de operación

- Montar en una esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- Caja con una pieza.