


Clave 3212

1. Descripción del producto:

Respaldo flexible con sistema de sujeción
ULTRAGRIP

Dimensiones (in):	3" x 5" x 1/2"
Dimensiones (mm):	78 x 123 x 13 mm
Especificación:	HOJA UG
Línea:	Super Buflex®



1. Aplicación

- Respaldo manual para hojas de lija SuperBuflex® para las claves 3226 y 3227.
- La flexibilidad del respaldo garantiza excelente acabado aún en superficies curvas o con radios, respetando la estructura del barniz.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual o en lijadora neumática.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Uso manual



Lijadora
Neumática

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 2 unidades.