


## Clave 3249

### 1. Descripción del producto:

Respaldo duro con perforaciones y sistema de sujeción **ULTRAGRIP**

<b>Dimensiones (in):</b>	5"
<b>Dimensiones (mm):</b>	122 mm
<b>Especificación:</b>	AS INTER RESPALDO
<b>Línea:</b>	SuperAssilex



**D= 122 mm**



### 1. Aplicación

- Respaldo multiperforado para discos de lija SuperAssilex

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual o en lijadora rotoorbital.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

### 3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

### 5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 2 unidades.