

Clave 3259

1. Descripción del producto:

Hoja de Lija con sistema de sujeción

ULTRAGRIP®

Dimensiones (in): 6-2/3" x 5-1/8"

Dimensiones (mm): 170 x 130


Especificación: AS600 AZUL AGUA

Grano: 600


Abrasivo: Óxido de aluminio Premium

Respaldo: Látex ultraflexible

Línea: Kovax® SuperAssilex®



HL UGA



A = 170 mm

L = 130 mm

* Precortada en 2 piezas



1. Aplicación

- Excelente para lijado en seco de pintura, barniz y plástico.
- Apto para cualquier superficie incluso concava-convexa gracias a su excelente flexibilidad con su innovador respaldo de látex.
- Preparación para repintado o suavizado de rayado previo, ideal para pinturas base agua y transparente de altos sólidos o con recubrimientos cerámicos.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual o en lijadora orbital.
- Si requiere acabados consistentes, se recomienda el uso de respaldos manual claves 3228 ó 3218. En caso de máquina los respaldos claves 2914 ó 3212.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 25