

## Clave 3265


### 1. Descripción del producto:

Hoja de Lija con sistema de sujeción PSA (pegamento)

<b>Dimensiones (in):</b>	2-3/4" x 4-1/2"
<b>Dimensiones (mm):</b>	70 x 114
<b>Especificación:</b>	P800 AMARILLO
<b>Grano:</b>	800
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de aluminio Premium
<b>Respaldo:</b>	Látex ultraflexible
<b>Línea:</b>	Kovax® Tolecut



HL PSA



A = 70 mm  
L = 114 mm



### 1. Aplicación

- Excelente para lijado en seco de pintura, barniz, remueve pequeños defectos como polvos, rayaduras, exceso de pintura y escurrimientos.
- Quita los defectos fácilmente y se obtiene un acabado perfecto y uniforme.
- Se puede trabajar mientras se revisa el acabado gracias al lijado en seco.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Si requiere acabados consistentes, se recomienda el uso de respaldos claves 3213, 3264 ó 3268.

### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

### 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 25.