Ficha técnica

Clave **971**

1. Descripción del producto:

Cepillo tipo copa ondulado con vástago

Diámetro (D):	12 mm / 1/2"
Longitud útil de alambre (H):	22 mm / 7/8"
Material del filamento:	Acero al carbón
Calibre:	0.20 mm / 0.008"
Vástago (d):	6.4 mm / 1/4"
Máx. RPM:	20,000
Línea:	MAGMA












Tipo CCOV

TENAZITR



D= 12 mm H= 22 mm d= 6.4 mm



1. Aplicación

- Para limpiar y rebabear áreas de difícil acceso, remover pintura, excesos de hule, limpieza de moldes y piezas fundidas.
- Excelente para trabajar en superficies planas, curvas, interior de barrenos y roscas.

2. Instrucciones de operación

- · Montar en un mototool.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- · Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- · El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

• Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

• Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

• Bolsa con 10 piezas.